

K4EFBP05VVR

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SURBAISSEE NERVUREE + BAIE OUVERTE -
PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des **éléments chauffants radiants** placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque de cuisson surbaissée, unique et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial, qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.

Plaque de cuisson nervurée.

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans **un récipient de capacité de 2,9 litres** situé sous la surface de cuisson elle-même et **fourni en dotation**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 400 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 58 kg
Volume: 0.56 m³
Puissance électrique: 7.00 kW



K4EFBP05TTR

FRY TP ELETTRICO PIASTRA RIBASSATA RIGATA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO + VANO APERTO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE NERVUREE SURBAISSEE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR + BAIE LIBRE OUVERTE

ELECTRIC GRIDDLE PLATE WITH LOW-BUILT GROOVED PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING + OPEN CABINET


ELEKTROGRIDDLEPLATTE EINGELASSENE GERILLTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE + UNTERBAU OFFEN

FRY TOP ELECTRICO PLANCHA RIZADA DE PERFIL BAJO EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO + BASE ABIERTA

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РМФЛЁНАЯ + ОТКРЫТЫ ШКАФ, ЗАРЛЮБЛЁННАЯ НЛМТА МЗ НЕРШАВЕКМ С НОЛМРОВАННО НОБЕРХНОСЬЮ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	400x900x850
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	7
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x2,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra rigata / Plaque nervurée / Grooved plate / Gerillte Platte/ Plancha rizada / Рифлёная конфорка		X



E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n. 1 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца