

K7GCUS10VVPI

FOURNEAU A GAZ 4 BRULEURS AVEC CABINET OUVERT AVEC VEILLEUSE -
SOLUTION LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Boutons en plastique thermodurcissable athermique.

Chauffage par **brûleurs en fonte, étanches, à flamme stabilisée et à double couronne superposée de différentes puissances (max. 6,5 kW et 8,2 kW).**

Chaque brûleur est équipé d'un robinet de gaz de sécurité, qui permet de régler la puissance du maximum au minimum. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme de la veilleuse.

Grilles de surface en fonte émaillée RAAF mate résistante aux alcalis, aux acides et au feu.

Les grilles sont placées sur une surface moulée aux bords arrondis et les brûleurs sont hermétiquement fixés à la partie supérieure pour faciliter le nettoyage.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur.**

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les besoins de l'utilisateur.

Accessoires disponibles **sur demande.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 56 kg
Volume: 0.80 m³
Puissance gaz: 29.40 kW



K7GCUS10VVPI

CUCINA GAS 4 FUOCHI + VANO APERTO / FOURNEAU À GAZ 4 BRÛLEURS + BAIE LIBRE OUVERTE / GAS RANGE 4 BURNERS + OPEN CABINET / GASHERD 4 KOCHSTELLEN + OFFENER UNTERSCHRANK / COCINA A GAS 4 QUEMADORES + BASE ABIERTA / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 4 КОНФОРКАМИ + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x700x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	29,4
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,972
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	3,111
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	58,8
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка (C)	[kW] [кВт]	2 x 6,5
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка (D)	[kW] [кВт]	2 x 8,2

Technical drawings of the K7GCUS10VVPI unit showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows a unit with 10 burners (5 on the left, 5 on the right) and a central control panel. Dimensions: Total height 917 + 60 mm, burner height 127 + 60 mm, burner diameter 55 mm, burner spacing 485 mm.

Side View: Shows the unit's profile. Dimensions: Total height 850 + 60 mm, burner height 127 + 60 mm, burner diameter 55 mm.

Top View: Shows the burner layout. Dimensions: Total width 1200 mm, burner spacing 400 mm, burner diameter 800 mm.

A	K7GCUS05VV	6,5 kW		
		7,7 kW		
	K7GCUS05VVPI	6,5 kW		
		8,2 kW		
B	K7GCUS10VV	6,5 kW	7,7 kW	
		7,7 kW	6,5 kW	
	K7GCUS10VVPI	6,5 kW	8,2 kW	
		8,2 kW	6,5 kW	
C	K7GCUS15VV	6,5 kW	7,7 kW	6,5 kW
		7,7 kW	6,5 kW	7,7 kW
	K7GCUS15VVPI	6,5 kW	8,2 kW	6,5 kW
		8,2 kW	6,5 kW	8,2 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Optional

n. 2 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца