

AF522D

LAVE-VAISSELLE FRONTALE AVEC ADOUCISSEUR INTEGRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

LE MEILLEUR LAVAGE

Structure et corps en acier inoxydable AISI 304. Porte à double paroi équilibrée.

Bras supérieurs et inférieurs indépendants de lavage et le rinçage faciles à nettoyer.

Affichage de la température. Possibilité de modifier les paramètres du cycle de travail.

Résistances en acier inoxydable, résistantes à la corrosion et au calcaire.

Le système **THERMOLOCK** programmable assure que le rinçage a lieu à une température d'eau de 85°C pour garantir la réduction de la charge bactérienne.

Le doseur de produit de rinçage est **de série** pour assurer d'excellents résultats de séchage. La prédisposition pour le doseur de détergent est **de série**.

La prédisposition pour la pompe de vidange est **de série**. La prédisposition pour le module WiFi est **de série**.

Large gamme d'options disponible **sur demande**. Un panier à assiettes et un panier à tasses sont **en dotation de série**.

Performance Line est la plus appropriée pour les chefs qui recherchent les meilleures performances de lavage. Les cycles disponibles Vous permettent d'optimiser le lavage en fonction du type de vaisselle, pour un résultat toujours impeccable.

Affichage résistant aux rayures et aux chocs, conçu pour résister à l'utilisation frénétique des appareils professionnels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur: 820 mm
Volume: 0.30 m³
Dimensions du panier: 500x500 mm
Hauteur utile: 350
Puissance électrique: 3.50 kW
Alimentation: 230 V / 1 - 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz
Assiettes/Heure: 1080-108

