

AF522

LAVASTOVIGLIE A CARICO FRONTALE - POTENZA TOTALE 3,5 KW



DESCRIZIONE PRODOTTO

IL LAVAGGIO MIGLIORE

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete bilanciata.

Bracci indipendenti di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori in acciaio inox facilmente pulibili.

Resistenze in acciaio resistenti alla corrosione e al calcare.

Visualizzazione delle temperature. Possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro.

Il sistema **THERMOLOCK** programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85°C per garantire l'abbattimento della carica batterica.

Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura. **Di serie** la predisposizione per il dosatore di detersivo.

Di serie la predisposizione per la pompa di scarico. **Di serie** la predisposizione per il modulo WiFi.

Ampia gamma di optional disponibili **su richiesta**. Un cesto piatti e un cesto tazze **in dotazione**.

La Performance Line è la più indicata per gli chef che ricercano la migliore performance di lavaggio. I cicli disponibili permettono di ottimizzare le prestazioni di lavaggio in base al tipo di stoviglie per un risultato sempre impeccabile.

Display capacitivo antigraffio e resistente agli urti, studiato per resistere all'utilizzo frenetico delle cucine professionali.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm

Profondità: 600 mm

Altezza: 820 mm

Volume: 0.30 m³

Dimensioni cesto: 500x500 mm

Altezza utile: 350

Potenza elettrica: 3.50 kW

Alim.elettrica: 230 V / 1 - 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz

Piatti/Ora: 1080-108

